技术资料

CXT280 极端环境包

主要特性

- 优异的浮力允许便携包在负载 3.6 千克（7.94 磅）的情况下浮在盐水表面上
- 配带自动放气阀，可在大气压力变化时快速实现便携包内外的气压平衡
- 采用独特的 6.4 毫米（0.25 英寸）氯丁橡胶 O 形环和 ABS 闭锁，拥有卓越的密封效果
- 适合与下列测试工具一起使用：
  多用表：287, 289
  接地电阻测试仪：1621

产品概述: CXT280 极端环境包

结实耐用、防水、密封、防尘、防化学作用且耐腐蚀。

型号

Fluke-CXT280

极端环境包

适合与下列测试工具一起使用：

- 万用表：287, 289
- 接地电阻测试仪：1621

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/运输箱/fluke-cxt280

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
08/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/运输箱/fluke-cxt280