

i310s 电流仪表



主要特性

- 电流量程: 30A和300A交流有效值或±45A和450A直流
- 输出灵敏度: 10 mV/A (30 A) 至 1 mV/A (300 A)
- 分辨率: ±50 mA (40 A) 至 ±100 mA (400 A)
- 负载阻抗: > 10 k Ohms 和 ≤100 pF
- 频率范围(小信号): 直流至20 kHz (-3 dB)
- 温度系数: 读数的 ± 0.01 % / °C
- 供电: 9 V碱性电池, MN1604/PP3

产品概述: i310s 电流仪表

i310s 电流钳表的工作原理基于霍尔效应技术，适合测量直流和交流电流。i310s 可以与示波器和其它适当的记录仪表配合使用，从而进行准确的非侵入式电流测量。

产品规格: i310s 电流仪表

型号



Fluke-i310s

Current Probe



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229