

技术资料

Fluke 11A 1000V 保险丝



主要特性

- 用于 Fluke 数字万用表的 11 A 1000 伏保险丝
- 设计用于测量电流的高能量快速释放保险丝
- 已充沙，可降低电流过载时的断裂风险

产品概述: Fluke 11A 1000V 保险丝

型号	零件号 203403 11A 1000 V	零件号 203411 440 mA 1000V	零件号 2279229 315 mA 1000V	零件号 4016494 440 mA 保险丝组件
107、115、117、233	●			
175、177、179、83V 87V、287、289、27II、 28II、88V、77IV、87V 最大值	●	●		
3000 FC、1577、1587 FC BT508、BT510、BT521		●		
787、787B、789		● 2 个		
1503、1507			●	
28II Ex	●			●

这款高能量保险丝旨在保护用户免受电击和灼伤。它通过将电气短路产生的能量保持在保险丝外壳内来提供保护。该保险丝能够限制施加能量的持续时间和助燃的氧气量。

保险丝充有沙子，以阻止电气短路。沙子不仅有助于吸收电流过载产生的冲击能量，还有助于产生高温（高达 10,000 °F）。能量将熔化沙子并将其变成玻璃，通过隔绝可用的氧气来帮助抑制可能产生的火球，从而进一步保护用户。

用于以下 Fluke 数字万用表

[Fluke 107 掌上型 CAT III 数字万用表](#)

[Fluke 115 现场技术人员用数字万用表](#)

[Fluke 117 电工用非接触式电压万用表](#)

[Fluke 177 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 179 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 233 远程显示数字万用表](#)

[Fluke 27 II 坚固型数字万用表](#)

[Fluke 287 真有效值电子记录万用表](#)

[Fluke 289 真有效值数据记录万用表](#)

[Fluke 28 II 坚固型数字万用表](#)

[Fluke 28 II 防爆本安型真有效值数字万用表](#)

[Fluke 77 IV 数字万用表](#)

[Fluke 83V 平均响应工业万用表](#)

[Fluke 87V 工业万用表](#)

[Fluke 87V MAX 真有效值数字万用表](#)

[Fluke 88V 豪华汽车万用表](#)



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229