

Fluke 66 和 68 型用 80PR-60 RTD 温度探头



主要特性

- 探头类型：RTD (电阻温度探测器)
- 探头元素：铂 1 KW
- 温度量程：-40 至 260 °C (-40 至 500 °F)
- 准确度：± 1 °C (± 2 °F)
- 插孔：3.5 mm 唱机型
- 探头直径：4.8 mm (.187 in)
- 探头长度：90 mm (3.5 in)
- 电缆长度 (经延长的)：1000 mm (40 in)
- 适用于 Fluke 66 和 Fluke 68

产品概述: Fluke 66 和 68 型用 80PR-60 RTD 温度探头

利用80PR 60探头，使用非接触式红外温度表可以进行接触测量，从而扩展了RTD非接触红外温度表的实用性。因为RTD红外温度表可显示接触或非接触测量结果，所以您随时可以进行接触或非接触测量。仅需将温度探头插入到RTD插孔，将探针定位与被测对象上边或下边，即可开始测量（详细信息请参考温度表的用户手册）。

型号



Fluke 80PR-60
80PR-60 RTD 温度探头



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229