

Fluke 700HTP-2 液压测试泵



主要特性

- 可变大小的行程调整，允许用户改变每行程的体积和压力
- 集成压力调节微调旋钮，用于精细的压力调节
- 直接连接到压力模块，在执行压力校准和测试时将两个独立的部件合并为一个
- 两个 1/4 英寸 NPT 压力端口，一个用于参考（压力模块或压力表），一个用于测试单元 (UUT)
- 兼容可选的 Fluke-700PRV 压力释放阀，用于保护压力模块免受受过压损坏
- 改进的启动
- 改进的行程限制机制

注：用户必须提供具有适当端接头的软管，以从 UUT 端口向被测校准单元施加压力，如 Fluke-700HTH-1 软管套件。

产品概述: Fluke 700HTP-2 液压测试泵

Fluke 700HTP-2 是一款手动液压泵，用于产生高达 10,000 psi/690 bar 的校准压力。专门设计，与 Fluke-700 系列高压模块配合使用，例如 Fluke-700P09、700P29、700P30 和 700P31。

通过参考端口连接到 Fluke 高压模块，是校准的理想选择。700HTP-2 使用蒸馏水或基于矿物的液压油作为高压输入装置的校准源，例如压力变送器或压力计。也可与 Fluke 717 压力校准器配合使用。

产品规格: Fluke 700HTP-2 液压测试泵

型号



Fluke 700HTP 2

Fluke 700HTP-2 液压试压泵

- ¼ inch NPT to ¼ inch NPT adapter to connect the reference gauge port on the pump body to the 1/4 NPT female fitting on Fluke 700P29, P30, and P31 pressure modules.
- (2) ¼ inch NPT male to ¼ inch BSP Female adapters
- ¼ inch NPT Tee (installed)
- Instruction sheet

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
07/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229