技术资料

TL26A 60 英寸长5 路测试引线组

主要特性

5 路连接：

1. U 形鼻用于连接片形端子；
2. 凹口钳用于夹紧螺纹头、裸导线或端子；
3. 锯齿用于夹紧螺纹端子或绕线端子；
4. 一束尖针用于刺穿小号 (#22-#28 AWG) 接线；
5. 大型刺针用于刺穿大号接线。

产品概述: TL26A 60 英寸长5 路测试引线组

60" (1.5m)，硅胶绝缘引线，适用温度 -80°C ～ +70°C (-112°F ～ +158°F)。额定电压/电流：30V/8A。一根为红色，一根为黑色。

型号

Fluke TL26A

TL26A 60 英寸长5 路测试引线组

- 60" (1.5m), silicone-insulated leads
- Useable from -20 °C to +55 °C (-4 °F to +131 °F)
- Maximum voltage: 30 V AC, 60 V DC
- Maximum current: 8 A

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/测试线/fluke-tl26a

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
07/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/附件/测试线/fluke-tl26a