

VPS212-G 电压探头组，10:1（一支灰色）



主要特性

每个探针套件包括：

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II 额定 10:01 电压仪表
- 测量头钩夹
- 带小型鳄鱼夹的接地线
- 绝缘护套
- 30 V CAT II 额定测量头接地弹簧

产品概述: VPS212-G 电压探头组，10:1（一支灰色）

适用于 190 系列示波表的双重绝缘安全仪表

技术指标：

- 衰减：10x
- 带宽：200 MHz
- 最大输入电压：1000 V CAT II 或 600 V CAT III
- 最大对地电压：1000 V CAT II 或 600 V CAT III，符合 IEC / EN61010-031

- 输入阻抗：10 M Ω
- 输入电容：18 pF
- 补偿范围：10 至 30 pF
- 电缆长度：2.5 米

产品规格: VPS212-G 电压探头组，10:1（一支灰色）



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229