

Fluke 712 铂电阻（RTD）过程校准器



主要特性

主要特点：

- 与脉冲式电流变送器兼容
- 通过RTD探头测量温度
- 模拟RTD输出
- 支持7种分度的RTD
- 使用电阻测量功能和国际分度表的辅助可以测量更多分度的RTD
- 使用电阻输出功能模拟更多分度的RTD
- 单位可选择：°C和°F
- 戴护套香蕉头插孔

产品概述: Fluke 712 铂电阻（RTD）过程校准器

Fluke 710系列温度校准器具有优异的性能、耐用性和可靠性。它们外形紧凑，重量轻，易于携带。Fluke 710校准器的按钮式界面，容易使用。每台校准器都防电磁干扰、防尘和防溅，可拆卸电池盖便于快速更换电池。

产品规格: Fluke 712 铂电阻（RTD）过程校准器

型号



Fluke 712 RTD

RTD 校准器包括

- C81Y 黄色防护套，有Flex-Stand™
- 操作说明卡 (14 种语言)
- 单节 9V 碱性电池
- 测试线和鳄鱼夹



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
07/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229