

6020/6022/6024 高温油槽



主要特性

- 6022 / 6024 产品及其附件已停产
- 高达 300°C 的稳定、均匀的热源，用于校准。
- 大容量容器可提供更高的生产率。
- 内置的冷却管可实现更快的冷却。
- 稳定度可达 $\pm 0.001^{\circ}\text{C}$ 。
- 大容量、深浸式高温油恒温槽 (300°C)。
- 出色的温度稳定度 ($\pm 0.003^{\circ}\text{C}$) 和均匀度 ($\pm 0.004^{\circ}\text{C}$)。

产品概述: 6020/6022/6024 高温油槽

对比校准需要有稳定、均匀的热源，而对于适中的高温，福禄克公司计量校准部的恒温油槽是一种无可匹敌的热源。

福禄克公司计量校准部的恒温油槽的稳定性可达 $\pm 0.001^{\circ}\text{C}$ ，而且不需要校准模块或使用特殊校准技术就能实现此稳定性。我们所有恒温油槽的技术指标都是您可以在您的工作条件下，在您自己的实验室中实现的“真正”技术指标。其他公司宣传的技术指标可能无法在您的实验室中看到。当他们的恒温槽未能达标时，他们会抱怨您的环境条件等因素。

福禄克公司计量标准部的恒温槽使用独特的容器设计，可保证液体恒温槽中实现绝佳的均匀性。这种特性与畅销的数字恒温槽控制器相结合，可实现良好的的性能和易用性。

我们的数字控制器不仅拥有“超级可调”高分辨率模式，使您能够准确获得所需温度，而且它还可以使用您的 PC 和我们的 9938 MET/TEMP II 软件，完全自动地执行校准过程。

产品规格: 6020/6022/6024 高温油槽

型号



6020

标准槽，40°C 到 300°C

2001-IEEE

IEEE-488 接, 6330/7320/7340口



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
07/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229