

## 7060/7080 超低温恒温槽



### 主要特性

- 无需外部冷却剂即可冷却至极低温度（-40、-60 或 -80 °C）。
- 完备的制冷，无需 LN2 或冷却器。
- 大型工作区域，以适应增大的产量。
- 提供出色的温度控制，即使在极冷的温度下也能保持稳定度 ( $\pm 0.0015^{\circ}\text{C}$ ) 和均匀度 ( $\pm 0.003^{\circ}\text{C}$ )。

### 产品概述: 7060/7080 超低温恒温槽

这些恒温槽非常的完备，无需辅助冷却液或装置就能达到其设定点温度。使用 Hart 独特的“热端口”设计，其稳定性在 -80 °C 的条件下为  $\pm 0.0025^{\circ}\text{C}$ 。别家公司无法制造出在性能上可与 Fluke Calibration 恒温槽相媲美的产品，而且，Fluke Calibration 恒温槽还有我们的担保支持，如果这些槽的性能与我们的说明有出入，我们会将其收回，而且不会自我辩护，也不会再三推诿。

如果您想使全部校准过程完全自动化，请参见 Hart 的 MET/TEMP II 软件包中的说明。

请忘记那些华而不实的槽吧！那些槽不是为了高性能校准需要而设计的。还有，请小心那些在广告中对自己的性能技术指标言过其实的公司。数字写起来很容易，但要使仪器符合这些数字就比较困难了。

## 产品规格: 7060/7080 超低温恒温槽

## 型号



### 7060

标准槽，-60°C 到 110°C

---

### 7080

标准槽，-80°C 到 110°C

---

### 2001-IEEE

IEEE-488 接, 6330/7320/7340口

---

### 2016-7080

液位适配器，7080

---

### 2016-7060

液位适配器，7060

---



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司  
07/2025  
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改  
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269  
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229