

9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置



主要特性

- 迷你型固定点炉。
- 提供铟、锡、锌和铝微型容器。
- 可选择石英和金属固定点容器。
- 成本仅为全尺寸固定点解决方案的一半。

产品概述: 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置

此炉的成本不到大型炉的一半，可以使用小型铟、锡、锌和铝固定点容器，覆盖从 156.5985°C 到 660.323°C 之间的所有 ITS-90 固定点。

小巧，便携

小型固定点复现保存装置尺寸比传统的定点炉小得多，高度约为489mm，直径约209mm，重量仅为17kg左右，小巧，便携。

良好的稳定性及均匀性

小型固定点炉内有三组加热器：主加热器和上下两组辅助加热器。用软件可设置三组加热器功率的比率，以获得良好垂直温场。该定点炉的垂直温场在固定点容器范围内仅为 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

自动程序，易于使用

福禄克的固定点复现操作步骤已经写入定点炉的菜单中。操作时，只需调用相应的内置程序即可，自动复现固定点温度。用户也可自行设置操作参数。

产品规格: 9260 小型铟/锡/锌/铝固定点复现/保存装置

型号



9260

小型固定点复现/保存装置（用于小型钢、锡、锌、铝固定点容器）

5914A

小型石英钢容器

5915A

小型石英钢固定点容器

5916A

小型石英锌固定点容器

5917A

小型石英铝固定点容器

5944

钢点，不锈钢封装

5945

锡点，不锈钢封装

5946

锌点，不锈钢封装

5947

铝点，不锈钢封装

2940-9260

容器，迷你容器支持，9260

2942-9260

容器，SST 迷你容器支持，9260

1904-In

获得认证的容器间对比校准，铟

1904-Sn

获得认证的容器间对比校准，锡



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
08/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229