

Fluke 9102S 可携式乾式爐



主要特性

- 温度量程为 -10°C 至 375°C。
- 0°C 时的准确度达 $\pm 0.25^\circ\text{C}$ ，稳定度达 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 。
- 配备 RS-232 接口，用于连接。

产品概述: Fluke 9102S 可携式乾式爐

9102S 干式炉

对于在 -10 °C 到 122 °C 温度范围内的操作，我们的 9102S 干式炉也是业内翘楚，其特点是稳定性可达 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 。

此干式炉仅有 4 英寸高，6 英寸宽，温度达到 -10 °C，包括可溯源至 NIST 的校准证书，且稳定性可达 $\pm 0.05^\circ\text{C}$ 。对于需要在低于环境温度的条件下执行校准工作的量规表、数字温度计、球状开关及其他传感器而言，9102S 是一项绝佳选择。

9102S 具有两个井孔，因而可将其中一个用于插入参考温度计，以提高准确度。两个井孔直径均为 1/2 英寸，每一个都有几乎可供任何尺寸的传感器使用的插块。

产品规格: Fluke 9102S 可携式乾式爐

型号



9102S-156

HDRC 手持式干井

9102S

HDRC 手持式干井



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福禄克公司
06/2025
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229