

9103/9140 现场干式炉



主要特性

- 准确度可达 $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ ，并配有 RS-232 接口。
- 9103 覆盖低至 -25°C 的低于环境温度的温度范围。9103 的稳定度可达 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$
- 9140 的温度量程为 35°C 至 350°C 。9140 的稳定度为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 。
- 功能在设计时考虑到了用户便利性和生产率。

产品概述: 9103/9140 现场干式炉

这二个单元与业界其他同类干井相比，在性能、尺寸、重量、方便性、易校准性、软件 and 价格方面都有优势。另外，这些干井的加热和冷却速度可以在前面板上调节，可以检查热量开关以实现启动测试，多孔嵌板可以适应多种探头尺寸。

哈特干井很容易校准。您甚至连工具箱都不用打开。这意味着当它们确实需要校准时，维护成本很低，停工时间也很短。

每个交付的干井在出厂前都会经过严格的测试，每个单元都附带了 NIST 可跟踪的校准报告。该报告不会另外收费，因为我们将其视为我们质量计划的必要因素。我们为您所做的任何校准程序都不会向您额外收费。

9103

9103 可在低至 -25°C 的环境温度下适应。9103 的稳定度为 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ ；在其温度量程内，其显示数据的校准精确度为 $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ 。只需八分钟时间，就能达到 0°C ；而达到 100°C 只需要六分钟。您的时间是用来校准的，而不应该浪费等待中。

9103 可达到比环境温度低 50°C 的温度，所以在一般环境温度下可以达到 -25°C 。我们的竞争对手喜欢在广告中说他们的产品可以达到 -45°C ，他们所指的是比环境温度低 45°C ，这通常指的是 -20°C 。使用我们的产品时，您不需要在步入式冷冻间内工作，就可以达到广告中宣传的整个温度量程。

在三种可移动的嵌板尺寸中挑选一种，以便适应直径从 $1/16\text{ in}$ 到 $1/2\text{ in}$ 的探头。嵌板 A 可以适应所有探头尺寸，每种尺寸提供一个井。嵌板 B 为 $3/8$ 、 $1/4$ 和 $3/16\text{ in}$ 直径提供两个井，以便进行对比校准。嵌板 C 具有六个 $1/4\text{ in}$ 直径的井，用于多探头校准；嵌板 D 有三对公制尺寸的井。

9140

9140 的温度量程从 35°C 到 350°C ，而且可以在 12 分钟内达到最高温度。其重量仅有六磅，很容易单手提起来。这是干井产品中真正独特的创新。

该单元的稳定性为 $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 或更高，均匀性在直径最大的井中可达 0.4°C ，在最小的井中为 0.1°C 。尽管尺寸很小，此单元性。

使用显示屏校准到 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以用作参考，或者使用外部测温仪来实现最高的校准精确度。利用三个可移动的嵌板，9140 可实现多种功能，而且快捷方便。

产品规格: 9103/9140 现场干式炉

型号



Fluke 9103
干井

Fluke 9103-A
干井

A 包括插入

Fluke 9103-B
干井

B 包括插入

Fluke 9103-C
干井

C 包括插入

Fluke 9103-D
干井

D 包括插入

Fluke 9140



干井

Fluke 9140-A
干井

A 包括插入

Fluke 9140-B
干井

B 包括插入

Fluke 9140-C
干井

C 包括插入

Fluke 9140-D
干井

D 包括插入



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229