

9150 便携式热偶炉



主要特性

- 稳定度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度量程可达 1200°C ，在其整个量程内的显示准确度为 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。
- 利用可交换的温度模块，可以检测直径最小为 1/16 英寸，最大为 1/2 英寸的热电偶。
- 低成本的热电偶炉。
- 包括可溯源至 NIST 的校准。
- RS-232 端口标准

产品概述: 9150 便携式热偶炉

它的稳定度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，温度量程可达 1200°C ，在其整个量程内的显示精确度为 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

利用可交换的温度模块，可以检测直径为 1/16 英寸的热电偶。9150 的工作电源为 115 或 230 VAC。

9150 热电偶炉使用哈特公司自己的基于微处理器的控制器，具有很高的稳定度和设置点精确度。它具有可移动的并嵌板，可实现多种功能。它可以快速冷却和加热。它配备了 RS-232 端口，可连接到 PC。

利用这款经济的高性能仪器来检测您的热电偶，您完全能够承担其成本。为何要花更多的钱去购买那些您不需要也不会使用的功能呢？每个单元都经过工厂校准并附带测试数据和 NIST 可跟踪的校准报告。

产品规格: 9150 便携式热偶炉

型号



Fluke 9150-X

热电偶炉（指定 X，X = A, B, C, or D 包括插入）



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
07/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229