

Fluke 802ES 外部传感器



主要特性

- 多种小巧体积的传感器机体可使传感器进入狭窄的地测试区域
- 坚固耐用的卷缆可减少摇晃
- 可确牢固连接到平面或曲状测量表面
- 可直接与 802 测振仪搭配使用

产品概述: Fluke 802ES 外部传感器

Fluke802/ES是一系列外部振动传感器，帮助您更加方便地使用Fluke802测振仪对不同环境下的测试点进行测试。802/ES可以帮助您在很拥挤或很难接近的环境中更好地对测试点进行振动测试。

产品规格: Fluke 802ES 外部传感器

通用技术指标	
频率范围	1-5000 (±5%) Hz
	5-5000 (±10%) Hz
	10-15000 (±3dB) Hz



最大允许加速度	500 m/s ²
输出方式	四芯插座
安装螺纹	M5
最大横向灵敏度比	< 5%
直流偏置电压	6 – 7 V
工作电流	约 3.5 mA
工作温度	-40 – 120 °C
重量	45g



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
10/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229