技术资料

Fluke 54-IIB 双通道记录型接触式温度表

主要特性

- 实验室级高精准度（±[0.05% + 0.3°C]）
- 宽测温量程（-200 °C 至 1372 °C）
- 可兼容J、K、E、T、N、R、S七种类型热电偶
- 带相对时间标记的最大值、最小值、平均值
- 带实时时间标记的500点数据存储
- 可设置时间间隔自动记录数据
- 宽屏双行显示读数清晰
- 多种类型探头可选
- 体积小巧手持便携
- 防尘防撞保护外壳
- 可设置偏差值补偿
- 双通道测温，可显示温差
- 可通过红外USB连接线和FlukeView Forms软件(FVF-SC2)与计算机连接并下载分析数据（FVF-SC2软件与连接线均为选配）

产品概述: Fluke 54-IIB 双通道记录型接触式温度表

Fluke 54-IIB接触式温度表（热电偶温度计）具有实验室级别的高精准度（±[0.05% + 0.3°C]），读数稳定可靠。Fluke 54-

IIB为双通道温度计，标配两支80PK-1 K型热电偶，可用于多点温度对比或温差测量，同时还有多种温度探头可选配。小尺寸便携式设计，适用于多种测温场景。宽屏显示，操作简单，可满足您快速精准测温的需求。Fluke 54-IIB还具有500点数据存储和记录功能，并可通过软件（选配）和连接线（选配）与计算机连接进行数据下载和分析。

产品规格: Fluke 54-IIB 双通道记录型接触式温度表

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/温度测量/红外测温仪/fluke-54-ii

型号

Fluke 54-II B

双输入数字温度表包括

- 防撞保护套
- 两支 80PK-1 珠型探头热电偶

Fluke 54-II B通过红外USB端口与计算机及FlukeView Forms软件(FVF-SC2)通信。红外USB端口通讯功能允许将数据导出到可选的FVF软件进行进一步的分析和作图

Optional accessories	Description
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.
福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/温度测量/红外测温仪/fluke-54-ii

Fluke. *让您的工作畅通无阻。*

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电话：400-615-1563
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电话：021-54402301, 021-54401908分机269
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点 电话：0755-86337229

©2025 福禄克公司
07/2025

未经许可，本文档禁止修改

https://test.capital.91-gongzuo.com/product/温度测量/红外测温仪/fluke-54-ii