

Raytek ST60+/80+ 红外接触式点温仪



主要特性

- 测量范围: -32°C 至 760 °C /-25 °F 至 1400 °F (ST80+)，或 -32°C 至 600 °C/-25°F 至 1100 °F (ST60+)
- 借助软键按钮和点阵式显示屏，轻松访问高级功能
- 可测量距离更远、体积更小的对象，D:S比率达 50:1 (ST80+) 或 30:1 (ST60+)
- 兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶，保留在热电偶上的投资
- 可调辐射系数功能（内置材料表），让用户放心测量多种表面
- 捕获多个数据点（ST80+ 多达 99 个，ST60+ 多达 20 个）
- 2 种级别的背光高度，轻松适应各种光照条件
- 声音和视觉警报，及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
- 通过最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
- 随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
- 1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
- 多功能界面有 6 种语言可供选择

产品概述: Raytek ST60+/80+ 红外接触式点温仪

红外和接触式二合一测温仪，带创新点阵式显示屏。凭借简约的 3 按钮屏显菜单界面（6 种语言），Raytek ST80+ 和 ST60+ 数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。只需轻轻按几下按钮，便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。Raytek ST80+ 和 ST60+ 接触式和非接触式二合一测温仪采用坚固、易用的人性化设计，可以轻松应对苛刻的工业、电气和机械环境。这些工具的性能远远超出其他红外测温仪（或高温计），让用户可以在更多的应用领域中实现更高的工作效率。

产品规格: Raytek ST60+/80+ 红外接触式点温仪

型号



Raytek ST60+/80+

红外和接触式测温仪ST60+ 包括

- K 型热电偶珠式探针
- 耐用硬盒
- 2 节 AA 电池
- 6 种语言版本的入门指南
- 一年保修

红外和接触式测温仪ST80+ 包括:

- K 型热电偶珠式探针
- 耐用硬盒
- 2 节 AA 电池
- 6 种语言版本的入门指南
- 一年保修

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
05/2025
北京福祿克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229