

技术资料

3i Plus高温手持式红外测温仪



主要特性

- 温度量程:400至3000°C工作环境温度0至50°C
- 双激光和瞄准镜瞄准,可快速简单地瞄准目标
- 250:1 高光学分辨率: 在较长距离下亦能确保准确的温度读数
- 双激光和瞄准镜瞄准选项
- 内红点瞄准技术,准确对准"炽热"背景
- 数据存储:可存储多达 4,900 个设备的位置、日期和时间戳
- Bluetooth® 无线技术支持与移动设备进行通信
- 文件编制个人电脑 (PC) 软件

产品概述: 3i Plus高温手持式红外测温仪

Raynger 3i Plus 采用直观的用户界面,方便参数设置,支持"现场"数据的显示、趋势和分析,通过使用USB和Bluetooth $^{\circ}$,可快速且方便地将数据传输至PC或智能手机。

为了满足苛刻的高温工业环境要求,Raytek 3i Plus 红外测温仪采用250:1高光学分辨率,确保在较长的距离下也能实现准确的温度读数。耐热的"红鼻子"报警探测器,确保操作人员安全、高效。双激光和瞄准镜瞄准,即使是"炽热"背景,也清晰可见,使得该红外测温仪成为高温应用的适宜选择。

Raytek DataTemp® Raynger 3i Plus 软件和移动应用程序



新 3i Plus DataTemp Windows PC 软件支持实时通信、数据存储、绘图和分析。该创新的便携式红外测温仪含有移动应用程序,可实现快速数据传输与合并,以及快速且简单的现场捕获和电子邮件发送温度报告的功能,还可以即时查看实时温度趋势。

从iTunes中下载 Raynger 3i Plus 移动应用程序

产品规格: 3i Plus高温手持式红外测温仪



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器(上海)有限公司 电话:400-810-3435 ©2025 福禄克公司

07/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电

话:400-615-1563 未经许可,本文档禁止修改

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约维修点

电话:0755-86337229